

Изоспан D

ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ



Изоспан D представляет собой двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой плёнки.

Материал **Изоспан D** паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:

- ✓ подкровельной гидроизоляции в конструкции неутеплённой скатной кровли для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
- ✓ паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям;
- ✓ временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан D** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- неутеплённые скатные кровли
- плоские кровли
- полы по бетонным основаниям

СОСТАВ

100% полипропилен

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60°C до + 80°C

ФОРМА ВЫПУСКА

Ширина рулона, м

1,6

Площадь рулона, м²

35 / 70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)

1068 / 890*

Паропроницаемость

паронепроницаем

Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)

1200

УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)

3 - 4

* максимально зафиксированное значение