

### SOLID VISION WHITE

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Общественные и частные дома
- В отапливаемых, жилых помещениях
- В кровли с наклоном 15°-55°
- Подходит для всех типов кровельных материалов (при использовании оклада)

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Деревянное окно с приподнятой осью открывания
- Плавное открывание с помощью газ лифта
- Закаленное внешнее стекло
- Безопасное внутреннее стекло (триплекс)
- Элегантная нижняя ручка
- Клапан для микро проветривания
- 2 режима пассивного проветривания с помощью ручки снизу
- 2 контура уплотнителей между рамой и створкой
- 2 слоя низко эмиссионного покрытия на стеклопакете

#### Простой монтаж

#### Гарантия 10 лет

#### МАТЕРИАЛ | ДЕРЕВО И ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

- Сухая, клееная сосна
- Древесина из возобновляемых лесов (FSC certified forests)
- Противогрибковая пропитка древесины
- Лак на водной основе, белая краска (B1010), натуральное дерево (B1000)

#### НАКЛАДКИ СНАРУЖИ

- Алюминий, серый цвет (RAL 7043)

#### ФУРНИТУРА

- Эргономичный дизайн, металл

#### ОТКРЫВАНИЕ

- Приподнятая ось открывания



МОЕ B1010/B1000

#### СТЕКЛОПАКЕТ

Тип	33.2-14-4H
Толщина стеклопакета (мм)	24
Энергоэффективное покрытие	■ ■
Газ	Argon
Каленое наружное стекло	■
Триплекс изнутри	■
Козф сопротивления теплопередачи	1.0
Пропускание солнечной энергии	0.52

#### ОКНО

Козф сопротивления теплопередачи	1.3
Водонепроницаемость	E1500
Воздухопроницаемость	Class 4
Сопротивление ветровой нагрузке	Class C4
Звукоизоляция	34 (-1,-4) dB

#### ЦВЕТ

Белая покраска (B1010), Дерево (B1000)	■
--	---

#### РАЗМЕРЫ

КОД	РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ		СТЕКЛОПАКЕТ		РАЗМЕР СТЕКЛА		
		Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Площадь освещения м2
C4A	55 x 98 см	55 см	97,8 см	39,8 см	84,9 см	37,3 см	79 см	0,29
M6A	78 x 118 см	78 см	117,8 см	62,8 см	104,9 см	60,3 см	99 см	0,59
M8A	78 x 140 см	78 см	139,8 см	62,8 см	126,9 см	60,3 см	121 см	0,72

#### ОКЛАДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ\*



**ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА**  
Подходит для материалов с высотой до 16 мм



**ЧЕРЕПИЦА**  
Подходит для материалов с высотой 16-50 мм



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
Подходит для всех кровельных материалов 16-120 мм



**ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ**

\* Возможны решения для установки окон в комбинации, детали уточняйте у вашего менеджера

#### СОЛНЕЦЗАЩИТНЫЕ АКСЕССУАРЫ\*



Затемняющая



Рулонная штора



Маркизет